

Ultraschall

De Colombia

Equipamiento Integral Médico Hospitalario

@UltraSchallDC



**CERTIFICACIONES QUE
NOS RESPALDAN**

ISO 9001:2015

**BUREAU VERITAS
Certification**



**DESCARGA
NUESTRO
CATÁLOGO
VIRTUAL**

Ultraschall

De Colombia

Equipamiento Integral Médico Hospitalario

Somos una empresa colombiana importadora de equipos biomédicos que brinda tecnología y servicio integrando soluciones eficientes

Contamos con:

-  _____ Esterilización y Termodesinfección.
-  _____ Imágenes Diagnósticas - Ultrasonido.
-  _____ Equipamiento Hospitalario.
-  _____ Gineco - Obstetricia.
-  _____ Hospitalización.
-  _____ Emergencias.
-  _____ Consulta Externa.
-  _____ Laboratorio Clínico.
-  _____ Salud Ocupacional.
-  _____ Sala de Operaciones.
-  _____ Servicio Técnico.

@UltraSchallDC

 ventas@ultraschall.co

 www.altokelite.co

 www.ultraschall.co

 PBX: (57) (601) 377 93 30

 (57) 310 659 5886 - (57) 315 510 3755

 Parque Industrial Puerto Central
Calle 23 No. 116 – 31 Bodega 25,
Barrio El Refugio - Fontibón
Bogotá, D.C. - Colombia



Tuttinauer



Esterilización y Termodesinfección

**CERTIFICACIONES QUE
NOS RESPALDAN**

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Autoclaves de Mesa



PRDG 2340EA -2540EA - 3850EA -3870EA

2340EA

- Clase: S
- Capacidades: 19lts -23lts - 68lts - 85lts
- Pantalla LCD
- Control mediante microprocesador
- No requiere conexión externa de agua
- Cuenta con Bomba de aire (secado a puerta cerrada)
- Bandejas: 2, 3 y 4
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido
- Doble protección contra apertura de puerta 4 ciclos pre-programados + 1 de descompresión lenta.
- Impresora - Opcional



2340EA



D-LINE 2840EA -3850EA -3870EA

2840EA

- Clase: S
- Capacidades: 19.8lts - 28.5lts - 65lts - 85lts
- Pantalla LCD multicolor
- Control mediante microprocesador
- Cuenta con Bomba de aire (secado automático - con puerta cerrada)
- Puerta de cierre automático
- Bandejas: 2, 3 y 4
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido
- Doble protección contra apertura de puerta
- 4 ciclos pre-programados y 20 adicionales



2840EA

Autoclaves de Mesa



T-TOP

- Clase B
- Capacidad: 23 Lts
- Bomba de vacío (secado automático)
- Cuenta con nivel de agua
- 2 Puertos USB
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- Doble protección contra apertura de puerta
- 4 ciclos pre-programados
- Incluye software IoT WiFi



T-TOP



VISTA DE LA CÁMARAS CILÍNDRICAS DE AUTOCLAVES DE MESA

- Acero inoxidable 316L
- Aislada hermética y térmicamente con fibra de vidrio
- Soldadura por medio robotizado.
- Válvulas de seguridad contra sobrepresión de cámara



Imagen de Referencia

Autoclaves Horizontales



3870HSG / 5075 HSG

- Clase B
- Capacidad: 85Lts y 160Lts
- Controlado por microprocesador.
- No requiere instalación especial
- Ciclos fijos, programables, B&D y Test de Fugas
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- Bomba de vacío de anillo líquido
- Reservorios de agua
- Sistema de control de nivel de agua
- Impresora integrada en el equipo



3870HSG WS D



5075GS / 50125GS

- Clase: B
- Capacidad: 155Lts y 245
- Pantalla táctil 7"
- Controlado por microprocesador.
- 8 programas predeterminados, 2 test y 20 adicionales
- Puerto USB para descargar datos
- Almacena 200 ciclos
- 26 idiomas
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- bomba de vacío de anillo líquido
- Reservorios de agua
- Sistema de control de nivel de agua
- Impresora integrada en el equipo
- 1 o 2 puertas



5075GS

Autoclaves Empotradas



4472



MODELO: 4472

- Clase: B
- Capacidad: 120 Lts
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- Bomba de vacío de anillo líquido
- Pantalla táctil 7"
- Controlado por microprocesador.
- 8 programas predeterminados, 2 test y 20 adicionales
- Puerto USB para descargar datos
- Almacena 200 ciclos
- 26 idiomas
- Control de acceso y operación por contraseña
- Sistema de control de nivel de agua
- Impresora integrada en el equipo 1 o 2 puertas



5596



MODELO: 5596

- Clase: B
- Capacidad 250 lts
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- Bomba de vacío de anillo líquido
- Pantalla táctil 8.4"
- Controlado por microprocesador.
- 8 programas predeterminados, 2 test y 20 personalizables
- Puerto USB para descargar datos
- Almacena 200 ciclos
- 26 idiomas
- Control de acceso y operación por contraseña
- Sistema de control de nivel de agua
- Impresora integrada en el equipo
- 1 o 2 puertas

Autoclaves Empotradas



6671130



MODELO 6671130

- Clase: B
- Capacidad 610 Lts
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- Bomba de vacío de anillo líquido
- Pantalla táctil 7"
- Controlado por microprocesador.
- 8 programas predeterminados, 2 test y 20 adicionales
- Puerto USB para descargar datos
- Almacena 200 ciclos
- 26 idiomas
- Control de acceso y operación por contraseña
- Sistema de control de nivel de agua
- Impresora integrada en el equipo
- 1 o 2 puertas



TMAX 6



MODELO TMAX 6

- Clase: B
- Capacidad 430 Lts
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- Bomba de vacío de anillo líquido
- Pantalla táctil 7"
- Controlado por microprocesador.
- 8 programas predeterminados, 2 test y 20 adicionales
- Puerto USB para descargar datos
- Almacena 200 ciclos
- 26 idiomas
- Control de acceso y operación por contraseña
- Sistema de control de nivel de agua
- Impresora integrada al equipo
- 1 o 2 puertas
- Dos manómetros (presión y tiempo)

Autoclaves Empotradas



TMAX 8



TMAX 8

- Clase: B
- Capacidad 565 Lts
- Cámara y puerta en acero inoxidable
- Bomba de vacío de anillo líquido
- Pantalla táctil 7"
- Controlado por microprocesador.
- 8 programas predeterminados, 2 test y 20 adicionales
- Puerto USB para descargar datos
- Almacena 200 ciclos
- 26 idiomas
- Control de acceso y operación por contraseña
- Sistema de control de nivel de agua
- Impresora integrada en el equipo
- 1 o 2 puertas
- Dos manómetros (presión y tiempo)





IMAGEN DE REFERENCIA



OPCION: SISTEMA AHORRADOR DE AGUA

- Sistema de ahorro de agua
- Reutilización de agua
- Disminución de costos
- Amigable con el medio ambiente
- Reducción de consumo de agua hasta del 50%

Autoclaves Rodables



3870HSG D-LINE



AUTOCLAVE RODABLE AUTÓNOMA

3870HSG D-Line

- Volumen de la cámara: 85 litros
- Montado sobre ruedas para una sencilla movilidad
- Muy alta relación costo rendimiento
- Bomba de vacío de anillo de alto volumen
- Impresora alfa-numérica incorporada
- Diseño estrecho - pasa a través de puertas comunes
- Espacio mínimo - autoclave de gran capacidad que no ocupa mucho lugar



5075HSG D-LINE



AUTOCLAVE TRANSPORTABLE CON CÁMARA MEDIANA

5075HSG D-Line

- Cámara de 160 litros
- Montado sobre ruedas para una sencilla movilidad
- Muy alta relación costo rendimiento
- La cámara está rodeada por una chaqueta espiralada
- Bomba de vacío de anillo de alto volumen

Autoclaves de Grado Hospitalario



50125 GS



AUTOCLAVE GRADO HOSPITALARIO

50125 GS

- Capacidades de 155 Litros y de 245 Litros
- Escala de Temperatura de 105° a 138°
- Diseño angosto para espacios limitados con ruedas incorporadas
- Bomba de vacío de Anillo líquido
- Pantalla Táctil de 7" a todo color en ambos lados
- Instalación liviana y simplificada, con conexiones flexibles



5075 GS



AUTOCLAVE GRADO HOSPITALARIO

5075 GS

- Capacidades de 155 Litros y de 245 Litros
- Escala de Temperatura de 105° a 138°
- Diseño angosto para espacios limitados con ruedas incorporadas
- Bomba de vacío de Anillo líquido
- Pantalla Táctil de 7" a todo color en ambos lados
- Instalación liviana y simplificada, con conexiones flexibles

Esterilizador por Peróxido de Hidrógeno



PLAZ MAX



AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA O PLASMA

Plaz Max

- Esterilizador por peróxido de hidrógeno
- Capacidad de 47 a 162 litros
- Puerta vertical deslizable
- Pantalla táctil multicolor
- Tecnología limpia (agente esterilizante no tóxico)
- Tiempos de ciclo rápido y productivo hasta 35 min
- Uno o dos puertas



P160



ESTERILIZADOR DE PERÓXIDO

P160

- Capacidad 162lts
- temperaturas hasta 50°C
- Pantalla táctil 5.8"
- Puerto de Conexión para PC
- 1 o 2 puertas (opcional)
- Interruptor para protección de altas tensiones
- 5 idiomas
- Indicadores de alarmas visuales y auditivas
- Impresora incorporada en el equipo
- Botón de parada de emergencia

Esterilizador por Peróxido de Hidrógeno



S130 D



ESTERILIZADOR RENOSSEM

S130 D

- Esterilizador Baja Temperatura Peróxido de Hidrogeno 130 Litros
- Marca: Renosem
- Modelo: S130 D
- Características Generales:
- Gran pantalla LCD TFT Pantalla táctil
- Deslizamiento vertical Puerta delantera y trasera
- Agente Esterilizante No Tóxico de un solo uso Impresora Térmica Incorporada y Puerto SD para registro de Información



S20



ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO

S20

- Capacidad 18 lts
- Cámara rectangular
- Pantalla táctil
- Temperatura Inferior a 55 °C
- Puerta manual
- Controlado con Microprocesador
- Impresora incorporada en el equipo
- Test automático
- Tarjeta de memoria
- Ciclos: eco, avanzado y sin lumen

Esterilizador por Peróxido de Hidrógeno



S30



ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO

S30

- Capacidad 34 lts
- Cámara rectangular
- Pantalla táctil
- Temperatura Inferior a 55 °C
- Puerta manual
- Controlado con Microprocesador
- Impresora incorporada al equipo
- Test automático
- Tarjeta de memoria
- Ciclos: eco, avanzado y sin lumen
- 4 ruedas con frenos



S50



ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO

S50

- Capacidad 30 lts
- Cámara rectangular
- Pantalla táctil
- Temperatura Inferior a 55 °C
- Doble puerta con sistema manual
- Controlado por Microprocesador
- Impresora incorporada al equipo
- Test automático
- Tarjeta de memoria
- Ciclos: eco, avanzado y sin lumen
- 4 ruedas con frenos

Esterilizador por Peróxido de Hidrógeno



S130



ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO

S130

- Capacidad 65.7 lts
- Cámara rectangular
- Pantalla táctil
- Temperatura Inferior a 55 °C
- Doble puerta con sistema manual
- Controlado por Microprocesador
- Impresora incorporada al equipo
- Test automático
- Tarjeta de memoria
- Ciclos: eco, avanzado y sin lumen
- 4 ruedas con frenos



S130D



ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO

S130D

- Capacidad 65.7 lts
- Cámara rectangular
- Pantalla táctil
- Temperatura Inferior a 55 °C
- Doble puerta con sistema manual
- Controlado por Microprocesador
- Impresora incorporada al equipo
- Test automático
- Tarjeta de memoria
- Ciclos: eco, avanzado y sin lumen
- 4 ruedas con frenos



Imágenes Diagnósticas - Ultrasonido



**CERTIFICACIONES QUE
NOS RESPALDAN**

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Ecógrafos Portátiles



ECOGRAFO PORTÁTIL

APOGGE 1000

- Monitor de alta resolución de 15"
- Peso: 5 Kg (sin batería)
- Puertos de transductor: 1
- 2 Puertos USB
- Disco duro 500 GB
- Amplia gama de aplicaciones, como abdomen, urología, radiología, cardiología, ginecología y obstetricia. Mama, neurología.
- Modo B, 2B, 4B, B+TDI, B+TDI+PW, 3D y 4D
- Funciones como : Nanovista, MFI, Xbeam, Panoscopia, VS flow, modo M anatómico, TDI, CW, Elastografía.
- Paquete básico de medición: Abdomen, urología, ginecología, obstétrico, pediátrico.



APOGGE 1000



ECOGRAFO PORTÁTIL

APOGGE 2300

- Monitor de alta resolución de 15"
- Peso: 14,5 Km (sin batería)
- Puertos de transductor: 2
- 2 Puertos USB
- Disco duro 1 TB
- Amplia gama de aplicaciones, como abdomen, urología, radiología, cardiología, ginecología y obstetricia. Mama, neurología
- Modo B, 2B, 4B, B+TDI, B+TDI+PW, 3D y 4D
- Funciones como : Nanovista, IMF, Xbeam, Panoscoppio, VS flujo, EF automático, modo color M, TDI,
- ECG, 4D Pro, Lumi 4D, OB automático, elastografía.



APOGGE 2300

Ecógrafos Estacionarios



ECOGRAFO ESTACIONARIO

APOGGE 5300

- Monitor de alta resolución de 19"
- Pantalla táctil de 10,4"
- Peso: 60 kg (sin batería)
- Puertos de transductor: 4
- 4 Puertos USB
- Disco duro 1TB
- Amplia gama de aplicaciones, como abdomen, urología, radiología, cardiología, ginecología y obstetricia. Mama, neurología
- Modo B, 2B, 4B, B+TDI, B+TDI+PW, 3D y 4D
- Funciones como :Xbeam, VSFlow, Eco de estrés, Modo M anatómico, ECG, Elastografía, Imagen de contraste, OB automático, SHelper.
- Paquete básico de medición: abdomen, urología, obstetricia, vascular, cardiología.



APOGGE 5300



ECOGRAFO ESTACIONARIO

APOGGE 6200

- Monitor HD LCD de 23 pulgadas
- Pantalla táctil de 13,3"
- Botón de navegación y multifunción que reduce el funcionamiento y mejora la eficiencia operativa
- 22 botones de diseño elegante para mejorar la atención del medico
- No es necesario ingresar al informe para ver la medida de los resultados, lo cual es beneficioso en cardiología, obstetricia y ginecología.
- Peso: 60 kg (sin batería)
- Puertos de transductor: 5
- 4 Puertos USB
- Disco duro 1TB
- Amplia gama de aplicaciones, como abdomen, urología, radiología, cardiología, ginecología y obstetricia. Mama, neurología.
- Modo B, 2B, 4B, B+TDI, B+TDI+PW, 3D y 4D
- Funciones como :Auto EF, Auto Strain, Stress Echo, Auto SG, Lumi 4D, Auto OB, Múltiple fetus, Salpingography
- Paquete básico de medición: abdomen, urología, obstetricia, vascular, cardiología.



APOGGE 6200

Tomógrafos

MinFound

SCINTCARE

CT 16

- TAC espiral multi-corte de alta gama y gran escala.
- Tomógrafo Computado Multicorte de Cuerpo Entero
- 16 Canales de Alta "Performance" y la Más Resolución Espacial *21.8 lp/cm
- Cobertura del detector 19,2 mm
- Detector de 24 filas
- Tubo de rayos X de 5,3MHU 32° cortes/ 360° 0.5s / 360°
- Modulación imA Iteración NDIMatriz de reconstrucción de imágenes:1024*1024



CT 16

MinFound

SCINTCARE

CT 128

- Rango de detector en Z axis 40mm.
- Tubo 80. MHu
Corriente 10 - 667 mA
- HV 80 KW / Rotación 0.39s / 360°
- Filas / Cortes 64 rows / 128 slices
- Und. en fila de detectores 840
- Rango máximo de escaneo 1700mm
Resolución espacial 20lp/cm@MTF0%
- Res. de densidad 3mm@0.3%



CT 128

Equipos RX

Equipos RX Portátiles

PERLOVE MEDICAL

SISTEMA DE RADIOGRAFÍA

PLD7600

- Tipo de sistema de radiografía
- Tecnología digital o Aplicación para radiografía polivalente
- Elementos integrados con mesa, con Bucky en el suelo, con brazo oportalubos telescópico de techo
- Obtenga imágenes de alta definición y capture lesiones con precisión.
- Alto rendimiento e inteligente Detector de panel plano dinámico de 139/100 micrones
- Amplias opciones para aplicaciones clínicas
- Opciones de mesa bucky radiográfica profesional o Generador de alta frecuencia inversora
- Tubo de rayos X de alto rendimiento.
- Detector de panel plano de alta resolución.
- Diseño de marco de suspensión multifuncional.
- Seguimiento automático bidireccional



PLD 7600

PERLOVE MEDICAL

UNIDAD CENTRAL DE RAYOS X PORTÁTIL

AG - MPD50B

- Potencia máxima de salida 5 kW
- Rango de kilovoltios 40-125 kV
- Mi rango 10-100 MA
- Interfaz RS232
- Fuente de alimentación 100-120 VCA /210-230 VCA
- Detector de panel de silicio amorfo
- Centelleador tipo GoS
- El tamaño del píxel es de 139 micrones.
- Matriz de píxeles 3072 x 3072
- Área efectiva 427 mm x 427 mm
- Resolución espacial 3.4 L/mm
- Interfaz de datos Gigabit Ethernet
- Fuente de alimentación 24 voltios CC
- Batería no aplicable
- Laptop CPU Intel i5 / Memoria 8GB/ Disco duro 512GB/ Resolución de pantalla 1920*1080
- Sistema de procesamiento de imágenes DICOM3.0.



AG - MPD50B



Equipamiento Hospitalario



**CERTIFICACIONES QUE
NOS RESPALDAN**

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.



Gineco-Obstetricia

Monitores Fetales

COMEN

MONITOR FETAL

C21

- Registro FHR, TOCO, FM, AFM.
- Opción Monitoreo Gemelar, Simulador Fetal
- Pantalla 12" Táctil
- Impresora Térmica incorporada
- Batería 4 horas



C21

COMEN

MONITOR MATERNO FETAL

C22

- Registro ECG, NIBP, TEMP, RESP, Comen SPO2, FHR, TOCO, FM, AFM.
- Opción Monitoreo Gemelar, Simulador Fetal
- Pantalla 12" Táctil
- Impresora Térmica incorporada
- Batería 4 horas



C22

Incubadoras Neonatales

Olidef ^{NC}

INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL

RWT PLUS

- Equipo rodable de fácil transporte por medio de 4 ruedas, todas con frenos.
- Sistema electrónico completamente microprocesado
- Pantalla LCD a color de 7", pantalla táctil para la visualización de la temperatura del recién nacido, temperatura del aire de la cúpula, humedad, oxigenación, así mismo es posible visualizar gráficos de tendencia, se cuenta adicionalmente con teclado de membrana.



RWT PLUS

Olidef ^{CZ}

INCUBADORA NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS

SCTI Line 4 - V3

- Equipo rodable de fácil transporte por medio de 4 ruedas, todas con frenos.
- Pantalla lateral LED numérica para la visualización de la temperatura del recién nacido, temperatura del aire de la cúpula, temperatura deseada y activación de alarmas.
- Pantalla principal LCD de alto contraste alfanumérica y gráfica para visualización de tendencias de hasta 60 horas.
- Con control de temperatura se realiza por microprocesador en base al valor programado por el usuario.



SCTI LINE 4 - V3

Detector Fetales



JPD 100A

JUMPER

DETECTOR FETAL

JPD 100A

- Pantalla TFT / LCD – 1 minuto de apagado automático.
- Frecuencia de sonido 2.5 +/- 0.25 Mhz.
- Ultrasonido de potencia de salida 10 Mw/cm.
- Transductor ultrasonido 2Mhz.
- Batería, duración hasta 6 horas de uso continuo.
- Indicador de batería visual en pantalla.

Monitores Fetales



JPD 300P

JUMPER

MONITOR FETAL

JPD 300P

- Pantalla TFT / LCD – 1 minuto de apagado automático.
- Frecuencia de sonido 2.5 +/- 0.25 Mhz.
- Ultrasonido de potencia de salida 10 Mw/cm.
- Transductor ultrasonido 2Mhz.
- Batería, duración hasta 6 horas de uso continuo.
- Indicador de batería visual en pantalla.

Lámpara de Exploración



6092

Riester

LÁMPARA DE EXPLORACIÓN FRONTAL

6092

- Cinta frontal ajustable fácil de limpiar gracias a las almohadillas internas desmontables y lavables.
- Interruptor de encendido/apagado en el compartimiento de pilas.
- Conector para el cargador integrado en el compartimiento de pilas.
- Lámpara LED enfocable, que a una distancia de 40 cm proporciona una zona iluminada de Ø 40 mm - Ø 200 mm aprox., regulable de forma continua.
- LED blanco 6.000 kelvin, 140 lumen
- Funcionamiento con pilas 4 h aprox. con pilas de litio, 90 minutos aprox. con pilas alcalinas tipo AAA.
- Se utiliza 4 baterías AAA (Alcalinas) 04 baterías recargables AAA (NIMH) Suministro en caja de cartón.

Ecografo Portátil



APOGGE 2300

SIUI

ECOGRAFO PORTÁTIL

APOGGE 2300

- Monitor de alta resolución de 15"
- Peso: 14,5 Km (sin batería)
- Puertos de transductor: 2
- 2 Puertos USB
- Disco duro 1 TB
- Amplia gama de aplicaciones, como abdomen, urología, radiología, cardiología, ginecología y obstetricia. Mama, neurología
- Modo B, 2B, 4B, B+TDI, B+TDI+PW, 3D y 4D
- Funciones como : Nanovista, IMF, Xbeam, Panoscopio, VS flujo, EF automático, modo color M, TDI,
- ECG, 4D Pro, Lumi 4D, OB automático, elastografía.

Mesa de Ginecología



C800

mediland

MESA DE OPERACIONES

C800

- Eléctricas o mecánicas – hidráulicas
- Capacidades de soportar peso de hasta 454 kilos
- Control remoto alámbrico, inalámbrico y pedal
- Variedad de accesorios disponibles para múltiples especialidades quirúrgicas

Hand Control Options Wireless Control





Hospitalización

Monitores

COMEN



C80

MONITOR DE PACIENTE DE 12.1 PULGADAS

- C80**
- Utiliza tecnología ECG CardioTecTM: Alta precisión en la medición de las formas de onda de ECG, para la asistencia diagnóstica profesional.
 - Utiliza tecnología AcuTecTM: Alta precisión para el monitoreo de hipertensión.
 - Pantalla COLOR touch screen 800 x 600, con pluma para escritura a mano alzada.
 - A prueba de agua IPX1
 - Color ajustable de la forma de onda
 - Almacenamiento y revisión de datos y actualización por USB.

COMEN



STAR 8000 E

MONITOR DE UCI / CCU / QUIRÓFANO

- Star 8000 E**
- Monitor básico con IBP + Capnografía
 - Gráficas de OxyCRG, visualización dual simultánea
 - Análisis ECG de 7 derivaciones o 12 derivaciones
 - Networking: conectado a la central de monitoreo.
 - Modo de grabación manual; en el caso de que se presente una alarma se realizará por un tiempo definido.

COMEN



NC3

MONITOR DE SIGNOS VITALES

- Comen Star NC3**
- Equipado con características fáciles de usar: nibrp, + PR spo2, *temp (*OPCIONAL)
 - Medición instantánea de la temperatura corporal
 - Tiempo de operación portátil hasta 12 horas
 - Protección de líquidos clasificación ipx1

YONKER



YK-8000A

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

- YK-8000A**
- Parámetros RESP, SpO2, PI, PNI, ECG
 - Pantalla a color alta resolución tamaño de la pantalla 7
 - Batería de litio recargable incorporada de 5 horas de trabajo de capacidad.
 - Aplicaciones de transporte

Electrodos

FIAB



ER/HD1

ELECTRODOS DESECHABLES DESFIBRILACION MANUAL

- Er/hd1**
- Tipo de Paciente: Adulto, mayor a 25Kg
Uso: Para Desfibrilación, Cardioversión externa y Monitoreo ECG
 - Compatible con Desfibriladores, Cu Medical, Philips Medical, Laerdal Medical y Agilent

FIAB



ELECTRODO TIPO PINZA

FIAB

ELECTRODOS TIPO PINZA PARA ECG

- Electródo tipo Pinza**
- Pinzas caimán para electrodos adulto
 - Juegos x 4 pinzas
 - Compatibles con todas las EGG
 - Colores: Rojo - amarillo negro y verde

Electrodos

FIAB



ELECTRODO VENTOSA

FIAB


ELECTRODOS VENTOSA PARA ADULTOS (CHUPON)

Electródo Ventosa Adulto

- Pack de 6 unidades
- Adulto y pediátrica
- Universal compatibilidad con ECG
- Gran elasticidad
- Resistencia para el uso frecuente

Accesorios Electrobisturí

FIAB



ACCESORIOS ELECTROCIRUGIA

- Electroodos Descartables – Universales
- Interruptores de pie mono y bipolares
- Lápiz electroquirúrgicos reusables
- Placas neutras

ACCESORIOS ELECTROCIRUGIA

Electrocardiográficos

Carewell health care

ELECTROCARDIÓGRAFO 3 CANALES

ECG-1103G

- Detección de arritmia
- Pantalla 3.8"
- Interpretativo
- 12 ramales de adquisición simultánea
- Detección y alarma por desconexión de ramal y baja batería
- Incluye batería titium recargable
- 3 clases de filtro: HUM, EMG y ADS
- Peso 2.5 Kg.

ECG-1103G

Carewell health care

ELECTROCARDIÓGRAFO 3 CANALES

ECG-1103B, ECG-1103L

- Detección de arritmia
- 3 canales
- Papel ancho 63mm
- 12 ramales de adquisición simultánea
- Detección y alarma por desconexión de ramal y baja batería
- 3 clases de filtro: HUM, EMG y ADS
- Incluye batería titium recargable

ECG-1103B ECG-1103L

Coches de paro

MEDWISH



AG-ET007B3

COCHE DE PARO

- Tamaño: 750*480*920mm
Hecho de material ABS de alta resistencia.
- Tablero superior de plástico ABS de una pieza con mango de arco y diseño de borde elevado, vidrio de plástico suave transparente cubierto.
- Cinco cajones ABS: 2 cajones pequeños, 2 medianos y 1 grande, el interior con divisores se puede organizar fácil y libremente, tarjetas de etiquetas para el carro y los cajones.
- Barandilla de acero inoxidable, estante lateral deslizante.
- Cesta para el polvo, soporte para desechar agujas, portasueros, estante para desfibrilador, tablero para desfibrilador, toma de corriente y ganchos, soporte para tanque de oxígeno, contenedor de utilidades, caja de almacenamiento.
- Cerradura centralizada
- Con cuatro columnas de plástico-acero (AG-ET007B3) y de aluminio (AG-ET001A1).

MEDWISH



AG-ET001A1



Emergencias

Desfibriladores



MONITOR DESFIBRILADOR A COLOR AVANZADO 360J

CU-HD1-M-360J

- Desfibrilador de modo Manual y modo AED (Desfibrilación Externa Automática).
- Bifásico
- Cardioversión sincronizada.
- Pantalla LCD Color de 7 pulgadas.
- Monitoreo de ECG - Portátil, con asa de transporte.
- Paletas adulto / pediátrico
- Sistema de administración de datos que permite almacenar información como señales de medida ECG eventos, Voz (Software Opcional).

CU-HD1-M-360J



DEFIBRILADOR DEA PARA ACCESO PÚBLICO

I-PAD CU-SP1

- Con paletas desechables batería interna desechable. Hasta 200 descargas
- Energía de salida: Adulto 150J./ Pediátrica: 50J.
- Uso de electrodos comunes para pacientes adultos y pediátricos.
- Equipo de operación simple.
- Equipo con diseño especial para uso público en general.
- Desfibrilador de modo AED (Desfibrilación Externa Automática).
- Tiempo de carga 8 seg.

I-PAD CU-SP1

Ventilador Rodable o Portátil para Uso Intensivo



VENTILADOR PORTÁTIL ARIA 104

Aria 104

- Equipado con generador de aire comprimido medicinal de tipo turbina con mezclador aire/oxígeno.
- Pantalla TFT Color táctil de 10,4"
- Para uso en la ventilación de adultos, pediátricos y pacientes neonatales.
- Cuneleta con baterías de respaldo de larga duración.
- Su software puede ser actualizado para los nuevos modos y ventilación de última generación.

Aria 104

Videolaringoscopio



VIDEOLARINGOSCOPIO CON TRES HOJAS CURVAS 1, 2, 3, REUSABLES

VL4R

- Pantalla giro 360°
- Botón de disparo rápido para grabar
- Lente aérea gradomédica
- Uso impetitivo eficacia y seguridad
- Reusable hasta 1000 veces
- Pantalla 4" LCD

VL4R

Aspiradores de Secreciones



HOSPIVAC BASIC 2



ASPIRADOR DE SECRECIONES 4 LITROS

New Hospivac Basic 2 CA-MI

- Rodable, con sistema de frenos.
- Manómetro indicador de presión negativa (vacío).
- Nivel de succión regulable mediante una perilla en el panel de control.
- Activación en forma continua y con interruptor de pie (pedal).
- Filtro hidrofóbico y antibacterial.



NEW ASKIR 30



ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL

New Askir 30

- Portátil con asa para transporte.
- Filtro hidrofóbico y antibacterial de fácil reemplazo.
- Nivel de succión regulable mediante una perilla en el panel de control.
- El regulador de succión y manómetro indicador de presión de vacío integrados (en bars y kpa) para fácil uso.
- Frasco autoclavable con dispositivo de seguridad de sobreflujo integrado en la tapa

Aspiradores de Secreciones



230/12V BR



NEW ASKIR 230/12V BR

230/12V BR

- Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
- 14 V = 4A con adaptador universal AC/DC modo UE60-140429spa3 (100-240 v -50/60 hz - 100 VA)
- Batería interna recargable Pb (12 V = 4A) - Autonomía 80min
- Tiempo de recarga 240 min
- ALTO VACIO/ BAJO FLUJO -0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- 161/min
- 63,0 dB
- Operación continua 3.50 Kg

Cánulas de alto Flujo



NF5



CÁNULA DE ALTO FLUJO

NF5

- Pantalla táctil de 4,3", operación fácil con la perilla de navegación y el tacto
- Sistema electrónico de mezclador de aire-O2: Flujo y concentración de O2 fácil de configurar
- Equipado con 3 sensores de temperatura, temperatura en tiempo real, alarma de alta temperatura y función de protección contra sobre temperatura.
- Cánula nasal de alto rendimiento
- Monitorización en tiempo real de la concentración de O2 del paciente

Concentrador de Oxígeno



8F-5A



CONCENTRADOR DE OXÍGENO 5 LT

8F-5A

- Incluye Humidificador
- Todos los flujos en concentraciones superiores al 95.5% y funcionamiento las 24hs
- Pantalla LCD con 3 Alarmas : Falla de presión, compresor y falla de baja concentración de O2 (menor a 87%) Fácil desplazamiento
- Estacionario

Bombas de infusión



VP-50



BOMBA DE INFUSIÓN

VP-50

- Alta precisión : ±5 %
- Doble detección de burbuja de aire
- Doble detección de presión
- Función Anti-Bolo
- DERS (Sistema de reducción de errores de drogas)
- Protección contra ingreso de fluidos: IP34
- Autonomía de Batería : 9 horas



Consulta Externa

Tensiómetros



BIG BEN



TENSÍMETRO ADULTO PARED RIESTER BIG BEN

BIG BEN

- Compartimento amplio en el lado trasero para tubos y brazalete.
- Tubo en espiral extensible hasta 3 m (118,1 pulgadas).
- Válvula de purga sin desgaste y ajuste fino.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio de larga duración y que soporta presiones de hasta un máximo de 600 mmHg.



RI-SAN



TENSÍMETRO RI-SAN

RI-SAN

- Adaptable para zurdos y diestros.
- Válvula de purga de alta precisión
- Microfiltros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio resistente al desgaste.

Tensiómetros



BIG BEN



TENSÍMETRO ADULTO PARED RIESTER BIG BEN

BIG BEN

- Compartimento amplio en el lado trasero para tubos y brazalete.
- Tubo en espiral extensible hasta 3 m (118,1 pulgadas).
- Válvula de purga sin desgaste y ajuste fino.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio de larga duración y que soporta presiones de hasta un máximo de 600 mmHg.

Infusores



500 mL / 1000 mL



METPAK 500 mL / 1000 mL

METPAK

- Brazalete de algodón resistente de color azul, con lazo para colgar del soporte de infusión, lavable hasta 60°C
- Lectura precisa del nivel de líquido en la bolsa gracias a la redcilla transparente del brazalete
- Manómetro cromado con escala de aluminio de 49 mm de Ø fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio

Torniquete Neumático



ED-TN5255



TORNIQUETE NEUMATICO COMPLEJO

ED-TN5255

- Robusta bomba metálica para generación de presión
- El aire del brazalete se expulsa al abrir la válvula de purga
- Manómetro metálico cromado con escala de aluminio fácilmente legible hasta 700 mm Hg
- Incl. brazalete para brazo de 57 x 9 cm y brazalete para muslo de 96 x 13 cm, en ambos casos con bolsas sin látex
- Todos los brazaletes están realizados en material lavable y desinfectable

Equipos de Órganos



ORL



EQUIPO BÁSICO DE ÓRGANOS (ORL)

ORL

- Iluminación con Xenón XL (3.200K) o bombillo de vacío
- Resistente a golpes, cierres metálicos
- Baterías de iones de litio eficientes de energía
- Reóstato para regular la intensidad de luz, hasta 1.200 ciclos de carga

Equipos de Órganos



E-SCOPE



OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE BOLSILLO E-SCOPE

E-SCOPE

- Equipo de otoscopio, oftalmoscopio o combinado luz blanca pura (aprox. 5,500K).
- Resistente a golpes, cierres metálicos. Baterías de iones de litio eficientes de energía
- Permite 50 horas en funcionamiento con dos baterías alcalinas de AA convencionales



RI-FORMER



EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED CON LUZ LED, RI-FORMER

RI-Former

- Flexibilidad óptima para hospitales y consultorios
- Puede combinarse de forma individual según necesidades y espacio disponible
- Innovadora estructura permite una
- Ampliación variable hacia LOS LADOS

Laringoscopio



RI-MODUL



SET LARINGOSCOPIOS RI-MODUL DE FIBRA ÓPTICA (F.O.)

Set - Laringoscopio

- Mangos Tipo AA y Tipo C, disponibles con bombillas de LED o de Xenón de 3,5 V o 2,5 V
- Palas de F.O. inoxidable Macintosh y Miller con conductor con luz integrada
- Vida útil prolongada con ciclos de esterilización en autoclave a 134° C durante 5 minutos.

Balanzas



MB 130/8440



BALANZA PEDIÁTRICA DIGITAL

MB 130 / 8440

- Diseño Compacto
- Portátil
- Simple de Usar
- Capacidad de 20 kg / 40 lb
- Fácil de Limpiar
- Bajo consumo de energía

Laboratorio Clínico

Monitores Fetales

Microscopios



BM - 300/PL



MICROSCOPIO BINOCULAR CON CORRECCIÓN AL INFINITO

BOECO BM-300 I/PL

- Cabezal Binocular Libre de compensación, inclinado en 30°, con rotación de 360°.
- Distancia interpupilar 48 a 75 mm
- Oculares de campo extra ancho EWF 10X / 22 mm
- Condensador NA 0.9 / 0.25
- Objetivos plan acromáticos
- Corrección al infinito

Agitadores



OS-20



AGITADOR ORBITAL DE MAZZINI OS-20

BOECO OS-20

- Agitador universal tipo orbital de 20 mm.
- Velocidad 50 a 250 1/min y temporizador de 1 a 999 min.
- Carga máxima de 2,5 kg, adaptador de 12 V, 500 mAh
- Pantalla digital LED
- Peso 3,2 Kg
- Plataforma PP4

Centrífugas para Laboratorio



H-240



CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITOS 24 CAPILARES

BOECO H-240

- Centrífuga de sobremesa variador de frecuencia sin escobillas.
- Alta velocidad para las determinaciones de microhematocrito.
- A 16,060 g de sedimentación se completa en sólo un poco más de 6 minutos.
- Max RPM 13.000/16.060 RCF
- Nivel de ruido ≤ 57db(A)
- Peso aprox. 10Kg.



C-28A



CENTRIFUGA UNIVERSAL C-28A / ROTOR ANGULAR 1613

BOECO C-28A

- Entrada de los parámetros de funcionamiento a través del teclado de lámina impermeable.
- Visualización de velocidad en RPM x 100, entrada en pasos de 100.
- Gran variedad de accesorios y rotores
- Tiempo t/min 1-99min
- Cámara de acero inoxidable
- Mecanismo de suspensión y bioseguridad de la temperatura

Centrífugas para laboratorio



PLC-05



CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

PLC-05

- Centrífuga provista con rotor para procesar 12 tubos de 10 ml.
- Velocidad de 0 a 4000 rpm
- Dimensiones 27 cm x 27 cm x 25cm.
- Temporizador digital 60 minutos Rotor A-1215 / A 1205.
- Dispositivo de apagado de seguridad automático y seguro en la tapa
- Sistema automático de balanceo para eliminar vibraciones
- Este equipo cumple con el requerimiento de compatibilidad electromagnética CE de EN60601-1-2 y las regulaciones serie IEC801.



PLC-12E



CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

PLC-012E

- Control de velocidad variable girando la perilla de control de 0-12000rpm
- Cumple con los requerimientos de Compatibilidad Electromagnética CE de EC60601-1-2.
- Opción de indicador de velocidad y temporizador con visualización digital LED Motor altamente eficiente que acelera a la velocidad máxima y frena completamente en corto tiempo
- Cámara Acero inoxidable
- Tacómetro Analógico
- Temporizador Mecánico
- Bloqueo de tapa de seguridad
- Apagado de seguridad
- Dimensión 310 x 360 x 310 mm



Refrigeradoras para laboratorio



LFF 270



Refrigerador para Laboratorio

ARCTIKO LFF270

- Elaborado especialmente para: Laboratorio, farmacia, banco de san
- Rango de temperatura, ° C) +1 / +10
- Consumo de energía (KWH / 24H) 1
- Cerradura con llave en la puerta
- Puerta reversible



PR500



Refrigerador para laboratorio

ARCTIKO PR500

- Elaborado especialmente para: Laboratorio, farmacia, banco de sangre
- Cierre automático de puertas
- Refrigeración por aire forzado
- Cerradura con llave en la puerta
- Puerta reversible

Refrigeradoras para farmacias



ULUF 450-2M



Congelador de baja temperatura

ARCTIKO ULUF 450-2M

- Sistema de compresor único con enfriamiento directo
- Rango de temperatura, ° C) -40 / -86
- Consumo de energía (KWH / 24H) 14,6
- Válvula de vacío calentada
- 100% libre de HCFC / CFC



XC-268L



REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE

XC-268L

- Diseño de aire de retorno para un control de temperatura preciso.
- Refrigeración de alta eficiencia para la seguridad de la sangre.
- 5 estantes de recubrimiento por inmersión con tiras de etiquetas.
- 15 marcos para bolsas de sangre recubiertas por inmersión.
- Temperatura constante bajo control inteligente

Ultracongeladores



ULUF P390GG



ULTRACONGELADOR 86° / -40° C, 385 LITROS

ULUF P390GG

- Tecnología TRUE DUAL independiente para doble seguridad
- El bajo consumo de energía es posible en el modo ECO y los paneles aislados al vacío ultra eficiente
- Nivel de ruido reducido hasta 49 dB: un nivel de ruido bajo proporciona un mejor entorno de trabajo
- Refrigeración directa para optimizar la estabilidad y la uniformidad de la temperatura, incluso con múltiples aperturas de puerta

Monitores Fetales



ULUF 750-2M



ULTRACONGELADOR 86° / -40° C, 642 LITROS

ULUF 750-2M

- Sistema de refrigeración dual para doble seguridad
- Bajo consumo de energía
- Nivel de ruido bajo: <55db
- Baja disipación de calor
- Puertas interiores aisladas
- Ruedas y cerradura con llave de la puerta
- Carga ergonómica
- Marco de puerta calefactable

Criocongelador



CRYO 170



CRIO-CONGELADOR -150° / -140° C, 169 LTS

CRYO 170

- Sistemas de refrigeración dual para doble seguridad
- Bajo consumo de energía
- Nivel de ruido extremadamente bajo
- Alarma visual y acústica
- Alarmas de temperatura alta y baja
- Impresora de temperatura
- Batería de reserva
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa



CRYO 230



CRIO-CONGELADOR -150° / -140° C, 230 LTS

CRYO 230

- Sistemas de refrigeración dual para doble seguridad
- Bajo consumo de energía
- Nivel de ruido extremadamente bajo
- Alarma visual y acústica
- Alarmas de temperatura alta y baja
- Alarma en caso de corte de energía
- Contacto para alarma externa
- Pantalla digital

Ultracongeladores de Baja Temperatura



DW-FL 450



ULTRACONGELADOR

DW-FL 450

- Modelo vertical.
- Capacidad de almacenamiento de la cámara: 460 bolsas de 350 ml.
- Cámara interior fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Cámara exterior fabricado en acero galvanizado con revestimiento antibacterial.
- Aislamiento de poliuretano, libre de CFC.
- Gas refrigerante ecológico R290, libre de CFC.
- Rango de temperatura de trabajo de -10°C a -41°C, ajustable.
- Controlado por microprocesador, con una pantalla digital LCD para visualización de la temperatura en °C.
- Puerto USB para descargar datos de temperatura en gráfico y texto.
- Puerto de acceso de alarma remota y puerto de acceso a datos RS485 y RS232.
- Doble sensor de temperatura PT1000.
- Sistema de refrigeración estático.
- Descongelamiento automático con gas caliente.
- Cuenta con batería de respaldo recargable de 12V.



DW-FL 528



ULTRACONGELADOR

DW-FL 528

- Sistema de refrigeración de alta eficiencia
- Sistema de control de temperatura de alta precisión
- Condensador con aletas de área grande
- Aislamiento al vacío de alto rendimiento
- Sistema de alarma bien desarrollado

Baño Maria



WNB-7-10-14



BAÑO MARIA 7/10/14 LT BASICA 95°C CON TAPA

WNB 7 / WNB 10 / WNB 14

- Equipo en acero inoxidable de calidad 304.
- Exterior con acabado estructural, resistente al rayado, robusto, de larga duración permite limpieza higiénica evitando la formación de residuo.
- Control electrónico por microprocesador, Control PID.
- Módulo de control Integrado (control de temperatura y tiempo).
- Temperatura programable y protección contra sobre temperatura.

Baño de Agua



WTB 6-11-15



BAÑO DE AGUA CON TAPA

WTB 11

- Rango de temperatura hasta +100 °C 6 tamaños de modelo (de 7 a 51 litros de volumen)
- Con Tapa Inclinada
- Amplia gama de accesorios: p. ej. cubierta plana o a dos aguas, dispositivo agitador, bomba de circulación tecnología de control de última generación
- Acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y de fácil limpieza para la cámara de trabajo y la carcasa.

Esterilizadores



SN110 / SN55



ESTERILIZADOR PARA LABORATORIO

SN110 / SN55

- Esterilización en lugar de desinfección de recipientes e instrumentos en el laboratorio.
- Protege y conserva la vida en el ámbito médico.
- Control COCKPIT: SingleDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución
- Ventilación natural



UN30/UN55/UN110



ESTUFA PARA LABORATORIO

UN30 / UN55 / UN110

- Cámara interna construido en acero inoxidable de calidad 1.4301 (ASTM 304).
- Construcción exterior en acero inoxidable con acabado estructural, resistente a arañazos, sólido y de larga duración.
- Puerta de acero inoxidable completamente aislada.
- Regulación mediante microprocesador PID con sistema de autodiagnóstico integrado.

Incubadores



INCO



INCUBADORA DE CO₂ IN30 / UN30 / UF30

INCO

- Volumen 32 Lts.
- Rango de temperatura +20 hasta +80°C
- Temporizador
- País de organización: Alemania
- Ventilación natural y/o forzada



IN30/IN55/IN55P



INCUBADORA DE CULTIVO IN 30 / IN 55 / IN 55 PLUS

IN30 / IN55 / IN55 PLUS

- Sistema de calentamiento ajustado de forma óptima para un sistema de convección natural.
- Para calentar cargas muy valiosas con especial cuidado en los sectores farmacéutico, médico, de la investigación y la química de los alimentos.
- Parámetros ajustables Temperatura (Celsius o Fahrenheit).



Salud Ocupacional



**CERTIFICACIONES QUE
NOS RESPALDAN**

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Balanzas Médicas



BALANZA MECANICA ADULTO 220 KG

2392

- Pantalla a la altura de los ojos
- Plataforma 36 x 36x6 cms
- Tallimetro mecánico telescópico
- Peso 250 Kg x 0 Kg
- 6 Pilas AA (incluidas)



2392



BALANZA DIGITAL ADULTO

SOLO

- Pantalla LCD DE 1" / 25 mm.
- Capacidad 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
Tamaño de la plataforma 36 cms W
X 38 cm D x 6 cm H.
- Indicador moderno.
- Puerto EMR / EHR
- 6 pilas AA (incluidas) o un adaptador AC
opcional.
- Columna estable de aluminio.
- Tallimetro mecánico telescópico.
- Dos ruedas para su transporte fácil y
rápido.
- Tapete de hule para su seguridad y
estabilidad del paciente.



SOLO

Audiómetros Digitales



AUDIÓMETRO CLÍNICO DE 2 CANALES BÁSICO

SIBELSOUND 400 AOM

- Tecnología digital avanzada mediante DSP.
- Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos.
- Base de datos interna > 1000 pruebas.
- Pruebas supraliminares.
- Alta frecuencia (= 20000Hz).
- Frecuencias Musicales.
- Enmascaramiento automático.
- Conectividad con otros sistemas de gestión.



SIBELSOUND 400 AOM



ESPIROMETRO DE MESA PANTALLA TÁCTIL

DATOSPIR TOUCH EASY T

- Color de alta resolución,
- Impresora interna
- Batería recargable, 2 modos de
funcionamiento: Atención Primaria
y Medicina Ocupacional.
- Apto para telemedicina.
- Transductor de flujo tipo Turbina.
- Rango de medida (BTSP): Flujo de
0 a +/- 16 l / s; Volumen de 0 a 10L.
- Exactitud Flujo: 5% o 200 ml / s -
Volumen: 3% o 50 ml (ATS, ERS).



DATOSPIR TOUCH EASY T

Lámpara para Procedimiento de Diagnostico



LÁMPARA DE DIAGNOSTICO FLEXIBLE

6250

- La tecnología LED más moderna.
- Vida útil de la lámpara de hasta
50.000 horas.
- Generación de calor y pérdida de
energía considerablemente menores.
- Dispositivo de enfoque en la parte
frontal del cabezal de la lámpara.
- El brazo especial altamente flexible
de gran longitud puede flexionarse
en todas direcciones.
- Mango de fácil manejo con reostato
para regulación continua de la
intensidad luminosa.
- Fuente de alimentación universal
para 230V/120V.



Ri-magic 6250



Sala de Operaciones



CERTIFICACIONES QUE NOS RESPALDAN



Máquina de Anestesia



AX900

 **COMEN**

MÁQUINA DE ANESTESIA

AX900

- Dispone de ventilación controlada por máquina, ventilación ajustable, ventilación sincrónica y ventilación de apoyo
- Control directo de la concentración de oxígeno, el indicador de flujo óptimo guía la realización de anestesia de flujo bajo y mínimo.
- Preaviso de agotamiento de cal sodada, gestión del consumo de anestesia, mecanismo de revisión de la configuración de los parámetros, recordatorio de operaciones olvidadas.

Mesa de Operaciones



C800

 **mediland**

MESA DE OPERACIONES

C800

- Eléctricas o mecánicas – hidráulicas
- Capacidades de soportar peso de hasta 454 kilos
- Control remoto alámbrico, inalámbrico y pedal
- Variedad de accesorios disponibles para múltiples especialidades quirúrgicas

Electrobisturíes



SURTRON 50 LED

 **LED**

ELECTROCAUTERIO DE RADIOFRECUENCIA

Surtron 50 Led-Spa

- Idóneo para pequeña cirugía monopolar.
- Funciones de corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 – CUT2) y coagulación pura (COAG).
- Tarjeta de micro-control, display digital de alta seguridad y fiabilidad en la eficacia del trabajo en cualquier condición.
- Referencia 10100.051
- Potencia máxima de CUT 50 W - 400Ω.



SURTRON 300

 **LED**

ELECTROBISTURI CIRURGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR

Surtron 300 HP

- Dos canales de salida para corte monopolar
- Dos calibraciones y canales independientes para las coagulaciones monopolares más frecuente
- Dobles procedimientos coagulativos controlados.
- Coagulación SPEEDY y Coagulación DEEP disponibles para dos operadores
- Coagulación SPRAY activable con mango o pedal
- Potencia máxima de corte monopolar pure – CUT 300 W – 300 Ω



SURTRON 80 LED

 **LED**

ELECTROCAUTERIO DE RADIOFRECUENCIA

Surtron 80 Led-Spa

- Idóneo para pequeña cirugía monopolar.
- Funciones de corte puro (CUT), corte y coagulación (BLEND), coagulación (COAG) y micro-coagulación (MICRO).
- Tarjeta de micro-control, display digital de alta seguridad y fiabilidad en la eficacia del trabajo en cualquier condición.
- Referencia 10100.081
- Potencia máxima de CUT 80 W – 400 Ω



Surtron Touch HP 300

 **LED**

ELECTROBISTURÍ DE ALTA POTENCIA

Surtron Touch HP 300

- Emisión Monopolar y Bipolar contemporánea
- Doble emisión Monopolar contemporánea
- Doble emisión Bipolar contemporánea
- Unidad ARGON integrada
- Regulación de la potencia en función de la impedancia
- Activación de la potencia con pedal y/o mango
- Control contacto entre electrodo neutro y paciente
- Función de corte bajo solución TUR

Lámpara Cialítica



UNICA 520 SO

 **RIMSA**

LÁMPARA CIALÍTICA

UNICA 520 SO

- Iluminación tipo Led 160.00 Lux
- Luz Indirecta
- Sistema de doble refracción
- Temperatura de Color Ajustable



Servicio Técnico



Contamos con servicio post-venta. Ponemos a su disposición un staff de profesionales capacitados en fabrica

Los principales servicios que ofrecemos son:

- Preinstalación y diseño
- Revisión y diagnóstico
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Capacitación

Nuestro stock en repuestos originales, nos da la seguridad de afirmar que todos los productos que entregamos cuentan con una excelente garantía.

CERTIFICACIONES QUE NOS RESPALDAN



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



@UltraSchallDC

ventas@ultraschall.co

www.altoke.co

www.ultraschall.co

(57) 314 473 4344

Las **marcas** más importantes en tecnología médica confían en nosotros

		ALEMANIA			ESPAÑA
		CHINA			ALEMANIA
		ALEMANIA			ITALIA
		DINAMARCA			CHINA
		USA			CHINA
		BRAZIL			KOREA
		KOREA			ITALIA
		TAIWAN			ITALIA
		ITALIA			CHINA
		ISRAEL			CHINA
		CHINA			CHINA
		TAIWAN			CHINA
		CHINA			CHINA
		ITALIA			CHINA
					CHINA



DESCARGA
NUESTRO
CATÁLOGO
VIRTUAL

@UltraSchallDC

 ventas@ultraschall.co

 www.altokelite.co

 www.ultraschall.co

 PBX: (57) (601) 377 93 30

 (57) 310 659 5886 - (57) 315 510 3755

 Parque Industrial Puerto Central
Calle 23 No. 116 – 31 Bodega 25,
Barrio El Refugio - Fontibón
Bogotá, D.C. - Colombia